

TR62IBL2

Šporet sa indukcijskom pločom

EAN: 8017709309541



Estetika

Dizajn	Victoria	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Victoria
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Victoria	Broj komandi	6
Materijal	Emajlirano	Naziv displeja	Elektronski sa 5 tastera
Boja	Crna	Vrata	Sa okvirom
Završna obrada	Sjajno	Vrsta stakla	Crna
Zadnji podignuti rub	Da	Ručka	Smeg Victoria
Boja ploče za kuvanje	Crni emajl	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande	Sokla	Antracit

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	60x60 cm	Vrsta druge rerne	Statički
Konfiguracija šporeta	Potpuno električni	EAN kod	8017709309541
Vrsta ploče za kuvanje	Indukcija	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Električni	Sistem čišćenja	Ever Clean emajl
Broj rerni	2		

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	245 °C

Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura	50 °C	Maksimalna temperatura	245 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

Opcije ploče za kuvanje

Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da	Režim ograničene potrošnje energije	Da
---	----	-------------------------------------	----

Režim ograničene
potrošnje energije u W

3700, 4800, 7400 W

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	4
Broj zona za kuvanje sa boosterom	4
Položaj 1. zone	Napred levo
Položaj 2. zone	Pozadi levo
Položaj 3. zone	Pozadi desno
Položaj 4. zone	Napred desno
Vrsta 1. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 2. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 3. zone	Indukcija - velika zona
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka
Dimenzije 1. zone	- Ø 21.0 cm
Dimenzije 2. zone	- Ø 16.0 cm
Dimenzije 3. zone	- Ø 21.0 cm
Dimenzije 4. zone	- Ø 16.0 cm

Snaga 1. zone	2.30 kW
Snaga 2. zone	1.20 kW
Snaga 3. zone	2.30 kW
Snaga 4. zone	1.20 kW
Booster snaga 1. zone	3.00 kW
Booster snaga 2. zone	1.40 kW
Booster snaga 3. zone	3.00 kW
Booster snaga 4. zone	1.40 kW
Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Automatska detekcija posude	Da
Indikacija minimalnog prečnika posude	Da
Indikator izabrane zone	Da
Indikator zaostale toplote	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	61 l
Bruto zapremina, 1. komora	70 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	4
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Broj ventilatora	1
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop
Otvaranje vrata	Spuštena klapna

Vrata koja se mogu skinuti	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostati	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Kružni grejač - snaga	2700 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore	35 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	2
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Halogeno

Snaga osvetljenja	40 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Vrata koja se mogu skinuti	Da
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostati	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni

Vrsta grila	Električni
Nagibni gril	Da
Grill grejač - snaga	1700 W
Veliki gril - snaga	2700 W
Donji grejač - snaga	1200 W
Gornji grejač - snaga	1000 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.77 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.77 kWh

Potrošnja energije ploče za kuvanje	183.8 Wh/kg
Potrošnja energije zona 1	191 Wh/kg
Potrošnja energije zona 2	183 Wh/kg
Potrošnja energije zona 3	178 Wh/kg
Potrošnja energije zona 4	183 Wh/kg

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	A
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2	2.66 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu, komora 2	0.74 kWh
--	-----------------

Električni priključak

Snaga električnog priključka	12700 W
Struja	38 A
Napon	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V

Frekvencija	50/60 Hz
Utikač	Nema
Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min
Snaga u stanju pripravnosti	0.9 W

Prikaz informacija u pripravnosti	Da
-----------------------------------	-----------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x600x600 mm
Širina (mm)	600 mm
Visina proizvoda (mm)	900 mm
Dubina (mm)	600 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	1020x670x680 mm

Bruto težina (kg)	78,9 kg
Neto težina (kg)	68,2 kg
Širina pakovanja	670 mm
Dubina pakovanja	680 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	1020 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i
bočnim graničnikom

2

Rešetka grila

1

Duboka plitica 40 mm

1

Teleskopske šine, potpuno
izvlačenje

1

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Rešetka sa zadnjim i
bočnim graničnikom

1

Rešetka grila

1

Duboka plitica 40 mm

1

Tehnički crtež

